

Diamant-Kernbohren



Kernbohrmaschine Modell HC-2W

Merkmale Motor

- Vielseitig: Für Trocken- oder Nassbohren geeignet.
- Freihandbohren in Ziegelmauerwerk bis 5¼" (132 mm); Freihand-Nassbohren in Beton bis 3¼" (82 mm); Nassbohren in Stahlbeton bis 5¼" (132 mm) bei Verwendung des Bohrständers (Best.-Nr. 59016).
- Regulierung des Wasserflusses am Griff, dadurch optimale Kontrolle bei manuellem Betrieb.
- Überlastanzeige (LED) bietet beim Bohren visuelles Feedback.
- Externe Wasserdichtungen für einfachen Austausch.
- Lieferung im Metalltransportkasten.

Technische Daten Motor

- 1.800 W, Motor mit zwei Geschwindigkeiten (800/1570 U/min).
- Spindel: ½" (12,7 mm) BSP (M).
- Adapter: ½" (12,7 mm) (F) auf ½" (12,7 mm) (F) enthalten (Best.-Nr. 68426).
- Verwendung der Staubabsaugung (Best.-Nr. 68416) und Vorbohrer beim Trockenbohren empfohlen.
- Mechanische Sicherheits-Rutschkupplung.
- Anschlusskabel mit integriertem FI-Schutzschalter (PRCD) zur Erhöhung der Bediener-sicherheit.
- Von außen auswechselbare Kohlebürsten.
- Werkzeuggewicht: 6,0 kg.





Merkmale Bohrständler

- Für stabileres Bohren mit HC-2(W) empfohlen.
- Bohrlochmittenanzeige und Bohrtiefenanzeige für exaktes Bohren.
- Eingebaute Wasserwaagen und vier Einstellschrauben für senkrechtes Bohren.
- Kombinierte Fußplatte für Vakuum- oder Ankerbefestigung.

Technische Daten Bohrständler

- Max. Kapazität 5¼" (132 mm).
- Max. Bohrtiefe: 17¾" (450 mm).
- Bohrwinkel bis 45°.
- Lieferung mit Gummidichtung für Vakuumsockel.
- Maße des Bohrständlers (L x B x H): 15¾" (400 mm) x 9" (230 mm) x 27½" (700 mm).
- Bohrständlergewicht: 8,5 kg.

Bestellinformationen

Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	Gewicht		Std.-Packung
			lb.	kg	
26721	HC-2W	Trocken- und Nass-Handbohrmaschine allein, 230 V, PRCD	13¼	6,0	1
26741	HC-2W-C	Wie oben, komplett mit Staubabsaugung und Schlüsseln	14	6,4	1
59016	HC-2	Bohrständler + Verankerungssatz allein	15½	7,0	1
26381	HC-2W System	Handbohrmaschine, 230 V + Bohrständler + Verankerungssatz	28½	13,0	1
53036	HC-2C I	Trocken- und Nass-Handbohrmaschine, 230 V, PRCD	28½	13,0	1

Zubehör für HC-2

Best.-Nr.		Beschreibung	Gewicht		Std.-Packung
			lb.	kg	
68526		Wassersammler für Freihandnassbohren bis 4¾" (112 mm) Hinweis: Wassersammler erfordert die Verwendung von Einsätzen. Einzelheiten siehe Seite 6.15.	-	-	-
68956		Ersatzgummidichtung für Vakuumsockel	¼	0,1	1
75566		Wassersammler ø 5¼" (ø 132 mm) für Stationärbetrieb mit Befestigungsklammer enthalten, Lieferung mit 1 Gummidichtung	2¼	1,0	1
75576		Gummidichtung für HC-2(W) Wassersammlerring	¼	0,1	1