

Hornýológép, 920-as modell



A RIDGID® 920-as hornýológép modell teljesen új szintre emeli a hornýolást. 2" - 24" csőátmérő kapacitással az összes RIDGID® hornýoló közül a legnagyobb teljesítménnyel bír. A 920-as modell felszerelhető a RIDGID® 300-as motoros hajtóegység modellre, így terepen és a műhelyben is használható. Rendelkezésre áll az RJ-624-es modellszámú, nagy átmérőjű csövekhez való csőtámasz is, akár 24" átmérőjű csövek hornýolására, mely tökéletes kiegészítő a 920-as modellszámú hornýológéphez (lásd 2.5 oldal).

920-as modell előnyei

- Saját osztályában a legnagyobb teljesítmény.
- Szállítási mód – Leszerelhető kerek segítségével a 920-as modellt a munkahelyen belül egy ember is könnyen mozgathatja.
- Szabadalmaztatott mélység beállító – A könnyű és pontos hornýomélység beállító nem igényli a védőkészülék beállítását.
- Beépített nyomásmérő – Segít a kezelőnek figyelni a bővülés szabályozására és a hornýolási idő optimalizálására szolgáló hidraulikus nyomást.
- Első görgőkészlet kicserélés – A kezelő gyorsan és könnyen kapcsolhatja a hornýológép készleteket.
- Könnyen állítható támasztó lábak – Segít, amikor a hornýolót egyenetlen felületen kell szintbe állítani.

Alapfelszereltség

- Hornýológép, 920-as modell, támasztólábakkal.
- 2" - 6" Schedule 10/40 hornýológörgő készlet dobozzal.
- 8" - 12" Schedule 10/40 hornýológörgő készlet.
- 14" - 16" Standard fal (0,375) hornýológörgő készlet dobozzal.
- 920-as modelloktató videó és használati utasítás.
- Szállítókerek.

Megrendelési információk és tartozékok

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
95782	920	920 Hornýológép 2" - 6" Sch. 40, 8" - 12" Sch. 40 és 14" - 16" standard görgőkészlettel. Fal görgő készletek	199	90,3
96987	–	Meghajtó és hornýoló görgő készlet, 18" - 20" Sch. 10 Acél vagy rozsdamentes acél	21	9,5
96992	–	Meghajtó és hornýoló görgő készlet, 22" - 24" Sch. 10 Acél vagy rozsdamentes acél	22	10
96997	–	Meghajtó és hornýoló görgő készlet 4" - 6" Sch. 40 Acél vagy rozsdamentes acél	20	9
96982	–	Meghajtó és hornýoló görgő készlet 2" - 8"-es K, L, M és DMV típusú rézcsőhöz	20	9
96372	RJ-624	RJ-624 nagy átmérőjű csőállvány	167	75,7
76827	–	Metrikus mérőszalag	0.5	0,1
76822	–	Angol mérőszalag	0.5	0,1

Megjegyzés: Lásd a csőállványokat a 2.4 oldalon



A csőállványokhoz ld. a 2.4 oldalt.



Teljesítmények

Csőfal vastagság		Névleges in.	2	2½	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
		Schedule 10 in. (mm)	.109 (2,8)	.120 (3,0)	.120 (3,0)	.134 (3,4)	.134 (3,4)	.148 (3,8)	.165 (4,2)	.180 (4,6)	.25 (6,4)	.25 (6,4)	.25 (6,4)	.25 (6,4)	.25 (6,4)	.25 (6,4)	
		Schedule 40 in. (mm)	.154 (3,9)	.203 (5,2)	.216 (5,5)	.237 (6,0)	.280 (7,1)	.322 (8,2)	.365 (9,3)	.406 (10,3)	—	—	—	—	—	—	
Csőátmérő		Névleges metrikus mm	50,00	65,00	80,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00	350,00	400,00	450,00	500,00	550,00	600,00	
		V. k. átm. met.	60,33	73,03	88,90	114,30	168,28	219,08	273,05	323,85	355,60	406,40	457,20	508,00	559,00	609,90	
Típus sz.	Gép	Anyag															
920	Hornyológép	Acél mm	EN 10255, DIN 2440, 2441, 2448, 2458 legfeljebb 7,1 falvastagság								Max. 6,4	Max. 6,4	Max. 6,4	Max. 6,4	Max. 6,4	Max. 6,4	
		Használt görgőkészlet	Szállított tartozék / 10843					Szállított tartozék / 10848			10853		96987		96992		
		Rozsdamentes acél mm	Legfeljebb 4,5 falvastagság								Max. 5,6	Max. 5,6	Max. 5,6	Max. 5,6	Max. 5,6	Max. 5,6	
		Használt görgőkészlet mm	Szállított tartozék / 10843				96997		Szállított tartozék / 10848			10853		96987		96992	
		Réz	ISO 274 / EN 1057														
		Használt görgőkészlet	96982														