

## Elektromos csőfagyasztók

Gyors elektromos csőfagyasztás karbantartási vagy javítási munkához. Kiküszöböli a rendszer leeresztésének szükségességét. A RIDGID® SF-2300 és SF-2500 önálló mini fagyasztó egység.

### SF-2300 SuperFreeze modell

12 - 35 mm-es acél és 12 - 42 mm-es réz fagyasztásához.

ÚJ



**Gyors.** A nagy teljesítményű kompresszor, a három mélyedéses direkt fagyasztófejjel, néhány perc alatt jégdugókat képez.

**Hordozható és robosztus.** Nincsenek terjedelmes gáztartályok. Önálló egység terepbiztos fémdobozban, szállítható kompresszorral. Könnyen szállítható egy munkahelyről a másikra.

**Biztonságos.** Nincs veszélyes száraz jég vagy mérgező gőz. CFC-mentes fagyasztóanyagot tartalmaz.

**Kényelmes.** A javítások a cső fagyott részéhez közel végezhetők, anélkül, hogy le kellene üríteni az egész rendszert.

**Folyamatos használatra tervezve.** Nincs kockázat, hogy javítás közben elfogy a CO2 szárazjég gáz.

#### Jellemzők

- Nagy teljesítményű, 296 W-os kompresszor
- A három mélyedéses direkt fagyasztófejek gyors és optimális fagyasztási teljesítményt tesznek lehetővé.
- A 12, 15, 22, 35 mm-es acél és réz csővezetékekhez való illesztődarabok segítségével a három mélyedéses direkt fagyasztófej rugalmasabban használható.
- A tömlő merőlegesen csatlakozik a fagyasztófejhez. Könnyebb munkát biztosít szűk helyeken és csöveken a falhoz vagy a padlóhoz közel.
- A 2,5 mm vastag, 1,98 m hosszú, kopás ellen védőrugókkal ellátott gumitömlők hosszabb tömlő élettartamot biztosítanak.
- Az egyedülálló fagyasztó gél formula lecsepegés nélkül ráragad a fagyasztófejekre, és segít a fagyasztási idő csökkentésében.

#### Alapfelszereltség

- SF-2300 SuperFreeze berendezés.
- Fagyasztófej 18-28-42 mm-es mélyedésekkel.
- 2 db 12/15/22/35 mm-es illesztődarab készlet réz / acél csővezetékekhez.
- Két Velcro® álló készlet.
- 1 kapcsoló rúd.
- 1 permetező flakon.
- 1 palack fagyasztó gél (237 ml).

| Kat.sz. | Típus sz. | Megnevezés                         | Tömeg |      | Std. Csomag |
|---------|-----------|------------------------------------|-------|------|-------------|
|         |           |                                    | font  | kg   |             |
| 41078   | SF-2300   | Csőfagyasztó, 230 V                | 58    | 26,3 | 1           |
| 42838   | –         | 12 mm-es illesztődarab készlet (2) | –     | –    | 1           |
| 42853   | –         | 15 mm-es illesztődarab készlet (2) | –     | –    | 1           |
| 42843   | –         | 22 mm-es illesztődarab készlet (2) | –     | –    | 1           |
| 42833   | –         | 35 mm-es illesztődarab készlet (2) | –     | –    | 1           |
| 69707   | –         | Tépőzár (2)                        | –     | –    | 1           |
| 65942   | –         | Kapcsoló rúd                       | –     | –    | 1           |
| 74946   | –         | Fagyasztógél (palack, 237 ml)      | –     | –    | 1           |
| 60776   | –         | Permetező flakon                   | –     | –    | 1           |

**Megjegyzés:** Mindig ügyeljen arra, hogy a SuperFreeze fejek és tömlők teljesen felolvadjanak, mielőtt kiveszi őket a csőből.

NE vegye ki a csőből erőszakkal, szerszámot használja, mivel az a fejek és tömlők végleges károsodását okozhatja.

**(TOOL TIP)** Az SF-2300 típust kis átmérőjű csöveken (max. 1¼" (32 mm) átmérőjű acél csövek és 42 mm-es rézcsövek) való gyakori, ipari alkalmazásokra fejlesztették ki. Nagy átmérőjű cső gyorsabb csőfagyasztásához az SP-2500 típus használatát javasoljuk (lásd következő oldal).