

K-40 Hand-Trommelmaschine



Modell K-40AF



Modell K-40AF in vertikaler Position

Für ¾" (20 mm) bis 2½" (75 mm) Leitungen

Die Hand-Trommelmaschine K-40 ist ideal für die Reinigung kleiner Nebenleitungen von ¾" (20 mm) bis 2½" (75 mm).

- ¼" (6 mm) Spiralen ideal für ¾" (20 mm) bis 1½" (40 mm) Leitungen.
- ⅝" (8 mm) Spiralen ideal für ¾" (20 mm) bis 1½" (40 mm) Leitungen.
- ¾" (10 mm) Spiralen ideal für 1½" (40 mm) bis 2½" (75 mm) Leitungen.

Die K-40 steht eben auf dem Boden oder auf einer Arbeitsfläche und lässt sich in die vertikale Position, auf die rückseitigen Füße kippen, sodass Spülenabflüsse und gefüllte Badewannen leicht erreichbar sind. Dank des patentierten AUTOFEED® 2-Wege Spirалenvorschub mit Führungsschlauch macht die K-40 die anschließende Reinigung des Einsatzortes praktisch überflüssig. Die rotierende Spirale ist vollständig vom Führungsschlauch umschlossen, sodass kein Wasser umherspritzt.

- Der leise 175 W Induktionsmotor liefert die Leistung, die auch zur Beseitigung hartnäckiger Blockaden erforderlich ist. Dreht die Spirale mit 340 U/min.
- Die hochwertige kompressionsgewickelte Spirale mit Innensee kombiniert Kraft und Flexibilität und ist knickbeständig.
- Das zweiteilige Trommelgehäuse mit Bajonettverschluss ist stoßfest oder korrodiert nicht, und erlaubt einfachen Zugang zur Innentrommel und Spirale.
- Die spezielle Innentrommel meidet nahezu das Überschlagen der Spirale in der Trommel, sowie Undichtigkeiten der Trommel.
- Der Mechanismus des AUTOFEED® 2-Wege Spirалenvorschubs schiebt die Reinigungsspirale auf Hebeldruck vor und zieht sie zurück, sodass Sie und der Arbeitsbereich sauber bleiben. Der Luft betätigte Fußschalter erlaubt die Bedienung mit einer Hand.
- Lieferung inklusive RIDGID® PVC Rohrreinigungshandschuhe.

Best.-Nr.		Modell	Beschreibung	Gewicht	
110 V (UK)	230 V*			lb.	kg
71717	71742	K-40AF	Maschine mit: – AUTOFEED® Spirалenvorschub – Führungsschlauch – Befestigungsplatte Führungsschlauch – C-13IC-SB, ⅝" (8 mm) x 35' (10,7 m) Speed-Bump-Spirale mit Innentrommel	33	15

Das Modell K-40 erleichtert die Arbeit und hält den Arbeitsplatz sauber.



Spüle: Auf Hebeldruck wird die Spirale in den Abfluss geführt. Mit der Kombination aus Führungsschlauch und AUTOFEED® Vorschubmechanismus sind Sie immer "Herr der Lage".



Badewanne: Die kompakte Bauweise erlaubt problemlosen Zugang zu schwer erreichbaren Stellen, wie Badewannen und Spülenunterschänken, schützt die Spirale und hält sie von bearbeiteten Oberflächen fern.

Spiralen

		Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	Gewicht	
					lb.	kg
1/4" (6 mm)		50647	S-1	15' (4,6 m) mit Trichterbohrer	2 1/4	1,0
		50652	S-2	25' (7,6 m) mit Trichterbohrer	3 1/2	1,6
		50657	S-3	35' (10,7 m) mit Trichterbohrer	5	2,2
5/16" (8 mm)		62225	C-1	25' (7,6 m) mit Kugelbohrer	3 1/2	1,6
		56782	C-1IC	25' (7,6 m) Innenseele mit Kugelbohrer	4	1,8
		89400	C-21	50' (15,2 m) mit Kugelbohrer	7	3,2
		56792	C-13IC	35' (10,7 m) Innenseele mit Kugelbohrer	5 1/2	2,5
		95847	C-13ICSB	35' (10,7 m) Innenseele Speed Bump mit Kugelbohrer	5 1/2	2,5
		62235	C-2	25' (7,6 m) mit verstellbarem Bohrer	3 1/2	1,6
		56787	C-2IC	25' (7,6 m) Innenseele mit verstellbarem Bohrer	4	1,8
		89405	C-22	50' (15,2 m) mit verstellbarem Bohrer	7	3,2
		56797	C-23IC	35' (10,7 m) Innenseele mit verstellbarem Bohrer	5 1/2	2,5
3/8" (10 mm)		62245	C-4	25' (7,6 m) mit Außenkupplung	4 1/2	2,0
		62250	C-5	35' (10,7 m) mit Kugelbohrer	8 1/4	3,8
		62260	C-6	35' (10,7 m) mit Außenkupplung	8 1/4	3,8
		96037	C-6IC	35' (10,7 m) Innenseele mit Außenkupplung	8 1/2	4,0

Werkzeuge – Passend für C-4, C-6 und C-6IC Spiralen

	Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	Ersatzmesser
	62990	T-201	Gerader Spiralbohrer, 5" (125 mm) lang	-
	62995	T-202	Kugelbohrer, 1 1/8" (30 mm)	-
	63000	T-203	Kugelbohrer, 1/2" (22 mm)	-
	54837	T-204	C-Schneidkopf, 1" (25 mm)	54832
	63005	T-205	C-Schneidkopf 1 1/8" (35 mm)	97835
	63010	T-206	Trichterbohrer, 3" (80 mm) lang	-
	63030	T-210	Schaufelkopf, 1" (25 mm)	97905
	63035	T-211	Schaufelkopf, 1 1/8" (35 mm)	97825
	63040	T-212	Schaufelkopf, 1 1/4" (45 mm)	92850
	63045	T-213	Vierblatt-Schneidkopf 1" (25 mm)	97795
	63050	T-214	Vierblatt-Schneidkopf, 1 1/8" (35 mm)	97910
	63055	T-215	Vierblatt-Schneidkopf, 1 1/4" (45 mm)	97915
	63065	T-217	Verstellbarer Bohrer, 4" (110 mm) lang	-
	55457	T-225	Rückholspiralbohrer	-
	52812	T-230	HD C-Schneidkopf, 2" (50 mm)	92815
	52817	T-231	HD C-Schneidkopf, 2 1/2" (65 mm)	92820
	52822	T-232	HD C-Schneidkopf, 3" (80 mm)	92835
	48482	T-250	Werkzeugsatz enthält: T-203, T-205, T-210, T-217, A-13	-

Weiteres Zubehör

Best.-Nr.	Modell	Beschreibung
26558	A-40G AF	AUTOFEED® Vorschubeinheit & Führungsschlauch für K-40 einschließlich Befestigungshalterung
23913	-	AUTOFEED® 2-Wege Vorschub allein
71757	A-40G	Führungsschlauch allein
72702	A-40B	Befestigungshalterung
71847	-	Dreharm
68917	-	Innentrommel
76597	-	Obere Führungsrolleneinheit
76817	-	C-6 Spiralsatz einschließlich Innentrommel, C-6 Spirale, Dreharm, T-250 Werkzeugsatz
98072	-	C-6IC Spiralsatz einschließlich Innentrommel, C-6IC Spirale, Dreharm, T-250 Werkzeugsatz
41937	-	RIDGID Rohrreinigungshandschuhe, Leder
70032	-	RIDGID Rohrreinigungshandschuhe, PVC