

micro CD-100 gyúlékony gáz detektor

ÚJ



A RIDGID® micro CD-100 gyúlékony gáz detektor egyszerű és gyors adatokat kínál gyúlékony gázok jelenlétének azonosítására. Metán, propán, bután, etanol, ammónia, hidrogén és sok más gyúlékony gáz észlelésére fejlesztették ki. Állítható érzékenységgel, már kis mennyiségű gázok is másodpercek alatt észlelhetők.

A RIDGID micro CD-100 gázdetektor biztosítja a megfelelő gázvezeték beszerelést, ellenőrzi a karbantartási és javítási igényeket, és gyorsan, nagy pontossággal megállapítja a gyúlékony gáz szivárgásokat.

- Az erős, ergonomikus kivitel következtében ellenálló, használata mégis kényelmes.
- A Tri-Mode Detection™, a környezethez igazodóan beállítható látható, hallható vagy rezgő riasztással rugalmasságot biztosít a kezelő számára.
- A szabályozható érzékenység beállítások precíz szivárgás nyomkövetést biztosítanak, egyetlen gombnyomással.
- A 16"-es (40 cm) rugalmas szonda a nehezen elérhető és zárt helyeken is lehetővé teszi a szivárgás nyomkövetését és észlelését.
- A helyszínen cserélhető érzékelő több hasznos időt jelent, kevesebb ideig kell várakozni a javításokra.

Műszaki adatok

- Észlelési tartomány0 - 6400 ppm (metán).
- Riasztási érzékenység40 ppm (metán).
- Kalibrálás.....automatikus.
- Látható, hallható, rezgő.....riasztás.
- Áramforrás.....akkumulátorok (4x AA).

Megrendelési információ

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg		Std. Csomag
			font	kg	
36163	micro CD-100	Gyúlékonygáz-detektor	1.0	0,45	1
31948	CD-100 RS	Csereérzékelő	–	–	1



Közmű berendezés és szervíz szakemberek felbecsülhetetlennek fogják találni ezt az eszközt



Tökéletes eszköz vízvezeték légkondicionáló rendszer kivitelezők számára



Használja a micro CD-100-at gázzivárgás észlelésére üzem és épület karbantartási alkalmazások esetén

Észlelt gázok	Szokásos keverékek, melyek ezen gázok közül egynél többet tartalmaznak vagy bocsátanak ki
Metán	Földgáz*
Hidrogén	Festék hígítók
Szén-monoxid	Ipari oldószerek
propán	Vegytisztító folyadékok
Etilén	Motorbenzin
Etán	
Hexán	* A földgáz általában nagy koncentrációban metánból, valamint kisebb koncentrációban propánból és egyéb gázokból áll.
Izobután	
Etanol	
Acetaldehid	
Toluol	
P-xilol	
Ammónia	
Kén-hidrogén	