

Motoros hornyológép, 916-os modell



916-os modell
A 300-as motoros
hajtóegységet
a standard
berendezés nem
tartalmazza

A RIDGID® 916-os hornyológép modellje a kapható legtartósabb és hatékonyan könnyű, szállítható berendezése. A masszív, tartós, öntöttvas gépházzal készül szerkezet az erős használatot is kiállja, mégis elég könnyű, hogy könnyen lehessen szállítani. Szabadalmaztatott együtemű előtoló mechanizmussal rendelkezik, mely pontos működést tesz lehetővé, gyorsan és hatékonyan.

Jellemzők

- Speciálisan helyszíni hornyoló alkalmazásokra tervezve.
- Gyorsan és könnyen felszerelhető a RIDGID® 300-as motoros hajtóegység modellre, az 535-ös és 300-as kompakt modellre és az 1233-as modellre. Lásd a katalógus 4. fejezetét.
- Büttykös típusú előtoló működtetés – az eredmény minimális működtetési erőfeszítés hornyolások kialakításához.
- Tartós, öntöttvas gépház, mely állja a széleskörű terepi alkalmazást.
- Az előtoló mechanizmustól elkülönített mélység beállító csavar állandó horonymélységet biztosít.
- Könnyű, csak 33 font (kb. 15 kg), ami könnyű szállítást és tárolást tesz lehetővé.
- A beépített előtoló fogantyú a teljes egység része. Külön szerszámokra nincs szükség.
- Opcionális görgő készletek a következőkhöz: réz 2" - 6" (K, L, M, DWV típus), 1" Sch. 10, 40 acél cső.
- Opcionális 1¼" - 1½" és 2" - 6" AWWA (Amerikai Vízmű Szövetség) görgőkészletek.
- Könnyen szervizelhető - a meghajtó és hornyoló görgők könnyen cserélhetők.

Alapfelszereltség

- Egy 2" - 6" hornyoló görgőkészlet acélhoz (2" - 6" Schedule 10, 2" - 3" Schedule 40).

916-os modell, megrendelési információk és tartozékok

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font	kg
45007	916	Hornyológép 300-as motoros hajtóegységhez	33	15
60382	916	Hornyológép 535-höz	33	15
48307	916	Hornyológép 300 kompakthoz / 1233-hoz	33	15
Tartozékok				
45347	–	Görgőkészlet a következőkhöz: 1" Sch. 10, 40 (opcionális)	6	2,6
45352	–	Rézhez való görgőkészlet (opcionális)	6	2,6
69667	–	Görgőkészlet 1¼" - 1½" AWWA-hoz (opcionális)	6	2,6
69692	–	Görgőkészlet 2" - 6" AWWA-hoz (opcionális)	6	2,6
67662	–	Adaptertartó a 300 Compact* modellhez	30	13,6
76822	–	Angol mérőszalag	0,5	0,1
76827	–	Metrikus mérőszalag	0,5	0,1

Megjegyzés: Egy görgőkészlet egy hornyológörgőből és egy meghajtó görgőből áll

* Az adaptertartó segítségével a 300-as motoros hajtóegységhez tartozó 916-os hornyológép (#45007) egy kompakt 300-ra is felszerelhető



Teljesítmények

Csőfal vastagság	Névleges in.	1	1¼	1½	2	2½	3	4	6	8	10	12
	Schedule 10 in. (mm)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.120 (3,0)	.120 (3,0)	.134 (3,4)	.134 (3,4)	.148 (3,8)	.165 (4,2)	.180 (4,6)
	Schedule 40 in. (mm)	.133 (3,4)	.149 (3,6)	.146 (3,7)	.154 (3,9)	.203 (5,2)	.216 (5,5)	.237 (6,0)	.280 (7,1)	.322 (8,2)	.365 (9,3)	.406 (10,3)
Csőátmérő	Névleges metrikus mm	25,00	32,00	40,00	50,00	65,00	80,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00
	V. k. átm. met.	33,40	42,16	48,26	60,33	73,03	88,90	114,30	168,28	219,08	273,05	323,85

Típus sz.	Gép	Anyag											
916	300 300 Kompakt 1233 535	Acél	EN 10255, DIN 2440, 2441, 2448, 2458 legfeljebb 5,4 falvastagság										
		Rozsdamentes acél mm	Legfeljebb 4,5 falvastagság										
		Használt görgőkészlet	45347	69667	Szállított tartozék / 69692								
		Acél – vastag falú mm							7,1 falvastagságig				
		Réz					ISO 274 / EN 1057						
		Használt görgőkészlet					45352						